

Sokkels voor Busch-Dimmer®
Busch-draaidimmer
Inbouw, LED, 2-100 W



Met draaibediening, drukwisselschakelaar en softvergrendeling.
2-draads aansluittechniek (de nul is niet nodig).
Geoptimaliseerd voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi).
Voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).
Voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi) aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren.
Voor gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeelampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.
Gelijktijdige aansluiting van LEDi en conventionele verlichting is mogelijk.
Door middel van keuzeschakelaar omschakelbaar tussen faseaan- en faseafsnijding.
Geluidarm door toepassing van MOS-FET-transistoren.
Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering).
Met instelbare minimale helderheid.
Zonder centraalplaat.
Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen: 2 - 100 W/VA (retrofit led-belastingen).
Nominaal vermogen: 10 - 250 W/VA (niet led-belastingen).

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C,
, Bij conventionele (gewikkelde) transformatoren rekening houden met ca. 20 % transformatorverliezen., Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen., Ook bij wisselschakelingen toepasbaar., Met aansluitklem voor netvrijschakelcomponenten., Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073, deel 1.

Bestelnummer: 2CKA006512A0334
Artikelnummer: 6523 U-102
EA-nummer: 4011395212677

